



Monteringsanvisning for spilehimling

Spilehimlinger monteres med justerbare OPPHENGSPENDELER. Hver plate skal festes med 6 jevnt fordelte opphengspendeler for å sikre stabilitet og bæreevne.

Før montering:

- Opphengspendeler skal festes i et ferdigmontert U-profil metallrammeverk.
- Den andre enden av opphengspendelen skal forankres i det eksisterende taket.
- Det er avgjørende at det eksisterende taket har tilstrekkelig bæreevne – minimum 200 kg/m².
- Velg egnet festemateriell avhengig av underlaget (betong eller treverk).

Monteringsveiledning:

1. Merk opp festepunktene:

Mål opp hvor opphengspendeler skal plasseres i taket basert på platens størrelse og plassering.

2. Monter opphengspendeler i taket:

Fest de justerbare opphengspendelene i det eksisterende taket.

(Merk: Festemateriell til taket er ikke inkludert i leveransen.)

3. Løft platen opp:

Løft spileplaten opp til høyde med plateheis eller manuelt.

Følg alltid gjeldende HMS-regler ved arbeid i høyden.

4. Fest platen til opphengspendelene:

Heng platen på de ferdigmonterte opphengspendelene og kontroller at alle seks er korrekt festet.

5. Juster høyde og planhet:

Juster pendelene slik at himlingen blir jevn og i korrekt høyde.